

POLYSOL SL

Prodotto per la presmacchiatura a spazzola ed a spruzzo

Caratteristiche

Soluzione per presmacchiatura composta di materie prime a specifico effetto depuratore. **POLYSOL SL** può essere utilizzato anche per la pulitura con percloroetilene o solventi fluorocarbonio R 113.

POLYSOL SL dà eccellenti risultati nella prespazzolatura di macchie specialmente ostinate ed agisce come solvente ed emolliente su macchie magre e di grasso.

Questa capacità facilita la smacchiatura ed aumenta il potere detergente nella successiva pulitura a secco. In tale modo si ha un considerevole risparmio di materiale da smacchiatura nel lavaggio ad acqua, mentre si accelerano i tempi nel lavaggio a secco.

POLYSOL SL non ha effetti tossici e non contiene solventi idrocarburi clorurati.

Applicazione

POLYSOL SL deve essere applicato assoluto nella prespazzolatura di macchie magre, residui di sudore o macchie provocate da vino, latte, bibite al latte, resti di cibo, birra, succhi di frutta, ecc.

POLYSOL SL è ottimo anche per macchie ostinate di grasso, come pigmenti su colli, fodere di maniche, rovesci e tasche di pantaloni, ecc.

POLYSOL SL è inoltre particolarmente adatto per la presmacchiatura di impermeabili. Per tessuti altamente macchiati, non sensibili all'acqua, è consigliabile utilizzare in fase di prespazzolatura 2 parti di **POLYSOL SL** con 1 parte d'acqua.

La prespazzolatura di indumenti delicati e di maglieria in pura lana deve essere eseguita con **POLYSOL PURO**. Evitare un trattamento meccanico troppo forte.

POLYSOL SL trova applicazione anche in procedimenti a spruzzo.

La presmacchiatura viene eseguita su speciali tavole con una pistola ad aria compressa. In questo caso, la miscela di **POLYSOL SL** ed acqua, nelle proporzioni richieste dal tipo di tessuto trattato, deve essere spruzzata direttamente sull'indumento.

N.B.

È raccomandabile non lasciare per periodi troppo lunghi indumenti chiari o delicati nello stato prespazzolato.



Seitz GmbH
Chemische Fabrik
Gutenbergstraße 3
D-65830 Kriftel
Tel. (061 92) 99 48-0
Fax (061 92) 99 48 99

I dati riportati nel presente prospetto sono il risultato della nostra esperienza e vanno considerate solamente come guida, senza pertanto costituire garanzia.