

LAVACOTTO

DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SUPERFICI IN COTTO

SCHEMA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE : 14 MAGGIO 2019

LAVACOTTO è un disincrostante detergente liquido costituito da dedicati acidi inorganici inibiti e da tensioattivi di carattere non ionico che assicurano un elevato potere sospensivante e bagnante. La presenza di tensioattivi consente la rimozione delle contaminazioni di origine organica in tempi rapidi.

Il prodotto risulta di facile risciacquabilità e non lascia residui che possano alterare, qualora utilizzato in campo alimentare, la qualità delle derrate.

PROPRIETA'

Grazie alla sua formula bilanciata, **LAVACOTTO** assicura la disincrostazione di depositi calcarei o di salnitro, macchie di ruggine dalle superfici in cotto o comunque molto porose, in modo efficace e rapido. La sua formulazione permette l'utilizzo anche dove la presenza di sporco grasso si associa alle incrostazioni dovute all'acqua. Oltre ad eliminare le incrostazioni ha spiccate caratteristiche detergenti, che consentono di ottenere ottimi risultati in presenza di sporco grasso. Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone. Prestare quindi molta attenzione in presenza di questa tipologia di superfici.

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

Detersione e disincrostazione quotidiana : Da 1 % a 3 % in acqua. Applicare la soluzione, lasciare agire per qualche istante, risciacquare.

Detersione e disincrostazione di fondo : Da 5% a 10% in acqua. Spargere sul pavimento e lasciare agire. Procedere al lavaggio con monospazzola. Aspirare la soluzione residua, risciacquare. In caso di sporco ostinato applicare localmente puro con tamponi abrasivi o similari.

CAMPO D'IMPIEGO

Nelle operazioni di detersione e disincrostazione di fondo (per successivi trattamenti di inceratura) o per la pulizia quotidiana, da calcare o salnitro, residui di cemento da cantiere, tracce di pittura murale, ecc.



QUALITY SERVICE S.r.l.

Via O. Tenni, 1/I

31055 - Quinto di Treviso (TV)

Tel. / Fax : 0422 370478

E-mail : info@qualityservicegroup.it

Specifico per pavimentazioni in cotto o comunque porose ove vi sia necessità di detergere e contemporaneamente disincrostare come, ad esempio, le gettate in cemento.

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Il prodotto data l'acidità deve essere manipolato con tutte le cautele riservate ad un prodotto corrosivo.

Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone. Non deve quindi essere usato puro su questo genere di superfici e sulle superfici delicate in genere. Se ne raccomanda quindi di verificare, in un angolo nascosto, l'effettiva resistenza del materiale qualora si presenti la necessità di utilizzarlo.

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

ATTENZIONE

Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere nell'uso. Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso.

CONFEZIONI

Cartoni da 5 kg x 4



QUALITY SERVICE S.r.l.
Via O. Tenni, 1/I
31055 - Quinto di Treviso (TV)
Tel. / Fax : 0422 370478
E-mail : info@qualityservicegroup.it