

STOVIMAT CL

DETERGENTE PER IL LAVAGGIO MECCANICO DI STOVIGLIE CLORINATO

SCHEMA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE : 2 LUGLIO 2019

E' un detergente cloroattivo sanitizzante a media alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque medio/dure – dure (fino a 25°F).

Il formulato possiede un elevato potere detergente che, in associazione alla combinazione di sequestranti ed antiridepositanti, è in grado di fornire ottimi risultati anche in condizioni di lavaggio difficili.

Il prodotto è stato studiato per garantire un buon controllo della durezza dell'acqua in presenza di variazioni anomale della stessa (es. da addolcitore malfunzionante).

Adatto per tutti i tipi di lavastoviglie, anche di grandi dimensioni.

PROPRIETA'

Adatto per acque con una durezza massima di 30°F.

Essendo un detergente a media alcalinità ha proprietà di sgrassare a fondo le stoviglie.

E' un ottimo controllore della durezza dell'acqua, ciò gli permette di evitare la formazione di residui calcarei sia sulle stoviglie che sulla lavastoviglie. Questo assicura minore manutenzione, stoviglie più brillanti e un risparmio di energia in quanto l'aumento dei costi a causa dell'effetto isolante delle incrostazioni sugli impianti è del 4% per un millimetro di incrostazione ma sale rapidamente al 36% per spessori di 5mm.

DOSAGGI CONSIGLIATI E MODALITA' D'USO

DUREZZA DELL'ACQUA	DOLCE (0° - 15° F)	MEDIA (16° - 25° F)	DURA (OLTRE 25° F)
Dose in gr. / lt.	1	2,5	4

STOVIMAT CL è stato studiato per essere dosato automaticamente .

Le concentrazioni variano da 1.0g/l a 3.0g/l e dipendono dalla durezza dell'acqua e dal tipo di sporco. La temperatura dell'acqua di lavaggio deve essere compresa tra i 55°C ed i 60°C.

Può essere utilizzato in tutte le macchine lavastoviglie, siano esse monovasca, a ciclo continuo, a tracciamento che plurivasca e in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua.



QUALITY SERVICE S.r.l.

Via O. Tenni, 1/I

31055 - Quinto di Treviso (TV)

Tel. / Fax : 0422 370478

E-mail : info@qualityservicegroup.it

CAMPO D'IMPIEGO

Può essere utilizzato in tutte le macchine lavastoviglie, siano esse monovasca, a ciclo continuo, a tracciamento che plurivasca e in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua.

Adatto sia per lavabicchieri che lavastoviglie.

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE**CONFEZIONI**

Cartoni da 6 kg x 4

Taniche da 12 kg e da 25 kg



QUALITY SERVICE S.r.l.

Via O. Tenni, 1/I

31055 - Quinto di Treviso (TV)

Tel. / Fax : 0422 370478

E-mail : info@qualityservicegroup.it